

Puhallinohjausyksikkö POY2 ja 6.



Puhallinohjausyksikkö POY on suunniteltu vastaamaan nykypäivän tiukentuvia energiamääräyksiä kohteissa, joissa ilmanvaihto on hoidettu vain pelkillä poistopuhaltimilla.

Puhallinohjausyksikkö soveltuu saneerauskohteisiin joissa perinteiset poistopuhaltimet on korvattu tasavirtapuhaltimilla (EC) joita voi ohjata jänniteviestillä 0-10v. (voidaan ohjata myös taajuusmuuttajia)

Puhallinohjausyksikkö ohjaa poistopuhallinta portaattomasti ulkolämpötilan mukaan, jolloin saavutetaan vedottomampi sisäilma, sekä säästetään kallista lämmitysenergiaa että sähköenergiaa.

Puhallinohjausyksikkö POY sisältää helppokäyttöisen ohjauslogiikan, jossa ominaisuutena :

- **helposti muokattava 7-pisteinen ulkoilmakäyrä.**
- **helposti muokattava tehostusaikaohjelma. (4 aikaporrasta / vrk)**
- **ulkolämpötilanmittaus (ulkoilma-anturi kuuluu toimitukseen).**

Puhallinohjausyksikkö on tehty mahdollisimman helpoksi kytkeä ja asentaa. Keskusta ei tarvitse erikseen konfiguroida, sillä se toimii perusasetuksilla sähkön kytkemisen jälkeen. Ulkoilmakäyrän hienosäätö on helppo tehdä näppäimistöltä.

Puhallinohjausyksikkö POY2 on tehty ohjaamaan itsenäisesti (1-2) puhallinta.

Puhallinohjausyksikkö POY6 on tehty ohjaamaan itsenäisesti (1-6) puhallinta.